

## BAN204025S



## Rustfri vindtrækbånd

BAN vindtrækbånd til forankring og afstivning og tagkonstruktioner.

**Materiale:** Rustfrit stål som 1.4404 i henhold til EN 10088 eller lignende kvalitet.  
Korrosionsbeskyttelse: Rustfri/syrefast - A4

**Fastgørelse:** Ved fastgørelse af vindtrækbånd i trækonstruktion anvendes CNA4,0xℓ kamsøm eller CSA5,0xℓ beslagskruer (bemærk at bæreevnen reduceres ved brug af rustfrie CSA beslagskruer).



EN 14545

Art. nr.	Mål [mm]			Overflade
	A	B	t	
BAN204025S	40	25 m	2,0	A4

## BAN102010S



## Rustfri hulbånd

BAN hulbånd til forankring og samling af små trækonstruktioner.

**Materiale:** Rustfrit stål som 1.4404 i henhold til EN 10088 eller lignende kvalitet.  
Korrosionsbeskyttelse: Rustfri/syrefast - A4

**Fastgørelse:** Ved fastgørelse af vindtrækbånd i trækonstruktion anvendes CNA4,0xℓ kamsøm eller CSA5,0xℓ beslagskruer (bemærk at bæreevnen reduceres ved brug af rustfrie CSA beslagskruer).



EN 14545

Art. nr.	Mål [mm]			Overflade
	A	B	t	
BAN102010S	20	10 m	1,0	A4